

TVS-005

Solvent Bazlı Katalizör

- Solvent bazlı varak tutkalına yönelik solvent bazlı katalizördür (hızlandırıcıdır).
- TVS-100 ve TVS-075 arasındaki reaksiyonda kullanılır.
- TVS-100 ve TVS-075 karışımının kürlenmesini hızlandırır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Sıvı
Koku	%	Karakteristik
Yoğunluk	g/ml	0,80-0,85
Kaynama noktası	°C	>80
Parlama noktası	°C	-7
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Alevlenirlik	-	Yüksek derecede yanıcıdır

UYGULAMA YÖNTEMİ

- TVS-005, gravür baskı esnasında TVS-100 ve TVS-075 arasındaki reaksiyonda katalizör görevi görür.
- Karışım TVS-100 & TVS-075 & TVS-005) gravür silindir ile varağın arkasında uygulanır ve 60-80 °C'de yarı kurutulur.
- 120-150 °C'de kalenderleme ile tekstil yüzeyine varak baskı yapılır.
- Reaksiyon (kürlenme), 50-80 °C sıcak odada 24-48 saat içinde tamamlanmalıdır.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra varağın taşıyıcı filmi ayrılır.
- TVS-005, iyi havalandırılmış ve direct güneş ışığı almayan bir yerde saklanmalıdır. Kabı serin tutun ve ağzını sıkıca kapatın.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 8 kg ve 18 kg plastik ambalajlar